



EFFICACITÉ
GARANTIE



ARTICLE TENU
EN STOCK



FORFAIT
72H EXPRESS



FABRICATION
SUR-MESURE



ISO 9001

APPLICATION

- Pré-filtration dans les unités de traitement de l'air

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Cadre galva jetable épaisseur 8/10ème
- Grille galva en entrée et sortie d'air
- Epaisseur du cadre de 12 à 45 mm
- Média synthétique ePM coarse > 50% selon la norme ISO 16890 / G2, G3, G4 ou M5 selon la norme EN 779 + avec une couche de polypro
- Perte de charge finale recommandée : 250 Pa
- Température maximum d'utilisation : 80°C en continu
- Tolérance des mesures +/- 2 mm

OPTIONS

- Cadre et grilles Inox
- Média fibre de verre
- Média F1 et M1 sur demande
- Existe en cadre rechargeable
- Pose de joints
- Toutes dimensions sur mesure

CONSEILS DE LAVAGE

- Jusqu'à 100 lavages :
 - Jet d'eau + détergent (2%)
 - Jet haute pression (maxi 5 bar)
 - En sens inverse de l'air
- Pour le séchage : attendre que le filtre soit complètement sec avant utilisation

Éco-conseil :

Pensez à remplacer votre filtre au bon moment : un filtre encrassé consomme davantage d'énergie.



Nos services

- Etude de toutes vos demandes
- Fabrication sur-mesure
- Réactivité
- Identification de vos références sur les étiquettes lors de la livraison