

AVANTAGES

- ◆ Grande surface filtrante
- ◆ Léger et robuste
- ◆ Dimensions à votre demande

Application

Filtration des particules fines dans les centrales de traitement de l'air (CTA)

Caractéristiques générales

- Cadre galva
- Média miniplis en fibre de verre
- Média efficacité :
 - F9 selon la norme EN 779
 - ePM1 80% selon la norme **ISO 16890**
- Séparateur hot-melt
- Perte de charge finale recommandée : 300 Pa
- Température maximum d'utilisation : 70°C en continu
- Tolérance des mesures +/- 2 mm
- Eviter les ambiances trop humides

Recommandation

- Pour les dimensions supérieures à 592 mm, nous vous conseillons d'ajouter l'option « grille en sortie d'air »

Options

- Cadre carton
- Cadre plastique
- Pose de joints
- Grille en entré et/ou sortie d'air
- Média efficacité M5 à F9 selon la norme EN 779 / ISO 16890
- Toutes dimensions sur mesure



Nos services

- Etude de toutes vos demandes
- Réactivité
- Fabrication sur mesure
- Relation et accompagnement personnalisé avec votre conseiller commercial
- Fabrication sur mesure
- Identification de vos références ou des chantiers sur les étiquettes lors de la livraison

Référence	Dimensions en mm			Classe de filtration		Surface filtrante	Débit d'air	Perte de charge initiale	Perte de charge finale	Poids du filtre
	Long.	Larg.	Ep.	EN 779	ISO 16890					
-MPG-F9-12-24-2	592	287	45	F9	ePM1 80%	3,2 m ²	1 250 m ³ /h	120 Pa	300 Pa	1,5 kg
-MPG-F9-24-24-2	592	592	45	F9	ePM1 80%	6,9 m ²	2 500 m ³ /h	120 Pa	300 Pa	3 kg