

## AVANTAGES

- ◆ Economique
- ◆ Rechargeable
- ◆ Toutes dimensions sur mesure

## Application

Pré-filtration dans les unités de traitement de l'air

## Caractéristiques générales

- Cadre galva rechargeable épaisseur 8/10<sup>ème</sup>
- Grillage galva 25x25 - Fil 1,45 mm
- Le cadre est équipé d'un grillage rigide plissé, sur lequel on vient positionner le média qui est maintenu par 2 barres démontables
- Perte de charge finale recommandée : 250 Pa
- Température maximum d'utilisation : 80°C en continu
- Tolérance des mesures +/- 2 mm

## Pour recharger le filtre

- La recharge est une découpe de média à plat
- Retirer les 2 barres de maintien
- Enlever le média usagé
- Le remplacer par le nouveau média
- Repositionner les 2 barres de maintien

## Options

- Pose de joints
- Tous types de médias
- Efficacité G2 à M5 selon la norme EN 779
- Média F1 et M1 sur demande
- Existe en Inox
- Disponible avec certificat d'alimentarité
- Toutes dimensions sur mesure



## Nos services

- Etude de toutes vos demandes
- Réactivité
- Fabrication sur-mesure
- Relation et accompagnement personnalisé avec votre conseiller commercial
- Identification de vos références ou des chantiers sur les étiquettes lors de la livraison



TOUTES DIMENSIONS SUR MESURE REALISABLES DANS NOS ATELIERS