

AVANTAGES

- ◆ Economique
- ◆ Rechargeable
- ◆ Toutes dimensions sur mesure

Application

Pré-filtration dans les unités de traitement de l'air

Caractéristiques générales

- Cadre galva rechargeable épaisseur 8/10^{ème}
- Cadre « mâle » équipé de tringles galva
- Cadre « femelle » avec grillage plissé rigide
- Ergots sur le cadre pour assembler les 2 côtés
- Perte de charge finale recommandée : 250 Pa
- Température maximum d'utilisation : 80°C en continu
- Tolérance des mesures +/- 2 mm

Pour recharger le filtre

- La recharge est une découpe de média à plat
- Séparer le cadre et le contre cadre
- Enlever le média usagé
- Le remplacer par le nouveau média, en le faisant soigneusement épouser les ondulations du grillage
- Refermer les 2 cadres

Options

- Pose de joints
- Tous types de médias
- Efficacité G2 à M5 selon la norme EN 779
- Média F1 et M1 sur demande
- Existe en Inox
- Disponible avec certificat d'alimentarité
- Toutes dimensions sur mesure



Nos services

- Etude de toutes vos demandes
- Réactivité
- Fabrication sur-mesure
- Relation et accompagnement personnalisé avec votre conseiller commercial
- Identification de vos références ou des chantiers sur les étiquettes lors de la livraison



TOUTES DIMENSIONS SUR MESURE REALISABLES DANS NOS ATELIERS